


(DE) MONTAGEANLEITUNG – DEKORATIVE BETONFLIESEN*

Vorbereitung des Untergrunds:

Der Untergrund muss trocken, eben und von Staub, Fetten sowie Farbresten gereinigt sein. Er muss stabil genug sein, um das Gewicht der Fliesen zu tragen. Bestehende Beschichtungen mit geringer Haltbarkeit müssen entfernt werden. Die Wand sollte mit dem Grundierungsmittel MAXGRUNT grundiert werden. Bevor Fliesen auf einen unebenen Untergrund geklebt werden, sollte eine Ausgleichsmasse aufgetragen werden. Bei der Verlegung von Fliesen auf leichten Dämmungen sollte die Wand mit zusätzlichen Dübeln und einem Netz verstärkt werden.




Montage:

Vor Beginn der Fliesenmontage sollte die Fläche geplant, die Fliesen vorbereitet und sichergestellt werden, dass sie keine sichtbaren Mängel aufweisen. Die Rückseite der Fliesen sollte mit einer Drahtbürste gereinigt werden. Stein aus mehreren Paketen mischen, um eventuelle Farbunterschiede auszugleichen, die aufgrund der manuellen Produktion entstehen und keinen Mangel darstellen. Die Fliesen von unten nach oben verlegen. Bei Fliesen mit fertiger Fuge sollten diese mit der Fugenseite nach oben verlegt werden. Fehlt eine ebene, horizontale Unterstützung für die Fliesen, sollte eine horizontale Startleiste verwendet werden.



Für die Befestigung der Fliesen wird die Verwendung des flexiblen und frostbeständigen Klebstoffs MAXGLUE empfohlen. Der Klebstoff sollte gemäß den Anweisungen auf der Verpackung aufgetragen werden. Die Kanten der Fliesen so nah wie möglich zueinander schieben, sodass keine Lücken entstehen. Fliesen sollten nicht übereinander in einer vertikalen Reihe geklebt werden. Das beste Ergebnis wird erzielt, indem aufeinanderfolgende horizontale Reihen mit einem Versatz von $\frac{1}{2}$ der Fliesenbreite im Vergleich zur vorherigen Reihe geklebt werden.



Während der Arbeit sollte eine Verschmutzung der Fliesen und ihrer Seitenkanten vermieden werden. Bei Verschmutzung sollte der Klebstoff sofort mit einer feuchten Bürste oder einem Schwamm abgewaschen werden. Zum Schneiden der Fliesen sollten Werkzeuge mit einer Diamanttrennscheibe verwendet werden. Die Arbeiten sollten bei Temperaturen von +10°C bis +25°C durchgeführt werden.

Achtung!

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für das mögliche Auftreten von Ausblühungen, die als natürliches Phänomen nicht auf einen Fehler des Herstellers zurückzuführen sind. Der Hersteller haftet nicht für eine unsachgemäße Montage und berücksichtigt keine Reklamationen bezüglich Größen und Farben nach der Montage der Fliesen. Um Farbunterschiede bei den Fliesen zu vermeiden, wird empfohlen, Produkte aus derselben Produktionscharge zu kaufen. Der Hersteller berücksichtigt keine Reklamationen bezüglich Fliesen, die in großem zeitlichem Abstand gekauft wurden. Alle Montagearbeiten müssen gemäß der Baukunst und den Sicherheitsvorschriften basierend auf den obigen Richtlinien durchgeführt werden.

Die Fliesen sind aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Die mineralische Basis und der Effekt des natürlichen Steins wurden aus Gesteinsmaterialien unter Beachtung der Umwelt gewonnen.)