

(DK) INSTRUKTIONSMANUAL TIL MONTERING AF DEKORATIVE BETONFLISER

Forberedelse af underlaget:

Underlaget skal være tørt, jævnt og rensset for støv, fedt og rester af maling. Underlaget skal være stabilt nok til at bære fliserens vægt. Eksisterende forureninger på malingsoverfladen med lav styrke skal fjernes. Væggen skal grundes med grundingsmidlet MAXGRUNT.




Før fliserne limes på et ujævnt underlag, påføres en udligningsmørtel. Ved lægning af fliser på lette isoleringer, styrker vi væggen med yderligere antal plugs og net.

Montering:

Før monteringen af fliserne begynder, skal overfladen planlægges, derefter skal fliserne forberedes, og det skal sikres, at de ikke har nogen synlige fejl. Bagsiden af flisen skal renses med en stålborste. Sten skal blandes fra flere pakker for at udligne eventuelle farveforskelle, som er et resultat af den manuelle produktionsproces og ikke betragtes som en fejl i produktet. Fliserne lægges fra bunden op. Ved montering af fliser med færdig fuger, skal de placeres med fugen opad. Hvis der mangler et jævnt, horisontalt støtte for fliserne, anvendes en horisontal startliste.



Til montering af fliserne anbefales det at bruge et elastisk og frostbestandigt lim MAXGLUE. Limen skal påføres i overensstemmelse med instruktionerne på emballagen. Kanterne af fliserne skubbes mod hinanden, så der ikke er mellemrum imellem dem. Fliser bør ikke limes direkte oven på hinanden i en lodret række.



Det bedste resultat opnås ved at lægge de efterfølgende horisontale rækker med en forskydning på $\frac{1}{2}$ flisens bredde i forhold til den foregående række. Under arbejdet bør man undgå at beskadige fliserne og deres sidekanter. I tilfælde af forurening skal limen straks vaskes af med en fugtig børste eller svamp. Til skæring af fliserne skal værktøjer med diamantblad anvendes. Arbejdet skal udføres ved en temperatur fra +10°C til +25°C.

Bemærk!

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle kalkudfældninger, som er et naturligt fænomen og ikke skyldes producentens fejl. Producenten påtager sig ikke ansvar for forkert montering og tager ikke imod reklamationer vedrørende størrelser og farver efter montering af fliserne. For at undgå forskelle i nuancer anbefales det at købe produkter fra samme produktionsbatch. Producenten tager ikke imod reklamationer vedrørende fliser købt med stor tidsforskel. Alle monteringshandlinger skal udføres i overensstemmelse med bygningskunsten og arbejdsmiljøreglerne baseret på ovenstående anvisninger.

Fliserne er fremstillet af naturlige råmaterialer. Den mineralske base og effekten af naturlig sten er opnået fra klippematerialer med respekt for miljøet.