

(DK) *Installationsvejledning for dekorative gipsfliser*

Forberedelse af underlaget:

Underlaget til de dekorative fliser skal være tørt, jævnt og stabilt (frit for støv, snavs, kalk, olie og fedt). Eksisterende forureninger på et malinglag med lav styrke skal fjernes. Væggen skal grundes med grundingsmidlet MAXGRUNT.




Installation:

Før installation af fliserne skal overfladen planlægges, derefter forberedes fliserne og sikres, at de ikke har nogen synlige fejl eller farveafvigelser. Bagsiden af flisen kræver fjernelse af gipsaflejringer, der er opstået under produktionen, ved hjælp af en stålbørste eller en polystyrenskraber.



Ved installation af fliser med færdig fugemasse, skal de lægges med fugen opad. Fliserne bør tages fra flere pakker samtidig for at minimere eventuelle farveforskelle. I tilfælde af mangel på jævn, horisontal støtte til fliserne, anvendes en horisontal startliste. Til limning af gipsfliser skal universallimet af typen MAXGLUE bruges. Limen skal påføres i henhold til instruktionerne på pakken. Fliser bør ikke limes oven på hinanden i en lodret række. Det bedste resultat opnås ved at lime efterfølgende horisontale rækker med en forskydning på ½ flisens bredde i forhold til den foregående række.



Til skæring kan en håndsav til træ eller metal anvendes. Monteringsarbejdet bør udføres ved en temperatur fra 5°C til 25°C. For at undgå forskelle i flisernes nuancer anbefales det at købe produkter fra samme produktionsbatch. Producenten tager ikke hensyn til klager over fliser købt med store tidsintervaller.

Vedligeholdelse:

Efter lægning af fliserne, efter mindst 48 timer (eller efter at limen og fliserne er helt tørret), skal stenen imprægneres med imprægneringsmidlet MAX-ME (2l eller 5l). Imprægneringsmidlet kan ændre nuancen af flisen, derfor er det anbefalet at udføre en test på en ikke-indbygget flise for at se, om det endelige resultat er tilfredsstillende.

Bemærk:

Alle monteringsaktiviteter skal udføres i overensstemmelse med bygningskunsten og sikkerhedsreglerne baseret på ovenstående vejledning. Fliser bør ikke limes på steder, hvor temperaturen overstiger 50°C, og på steder med meget høj fugtighed. Små forskelle i flisernes nuancer er et naturligt fænomen, der skyldes den manuelle karakter af produktionen. Producenten påtager sig ikke ansvar for forkert installation af fliser på væggen, og klager over størrelser og farver efter installation vil ikke blive taget i betragtning.

* **TILLÆG:** Gælder følgende fliser: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK, STANFORD..