

(ES) INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE AZULEJOS DECORATIVOS DE HORMIGÓN

Preparación del sustrato:

El sustrato debe estar seco, nivelado y limpio de polvo, grasas y restos de pintura. Debe ser lo suficientemente estable para soportar el peso de las baldosas. Se deben eliminar las contaminaciones existentes de la capa de pintura de baja resistencia. La pared debe ser imprimada con el agente de imprimación MAXGRUNT.




Antes de pegar las baldosas en un sustrato irregular, aplicamos mortero nivelador. En el caso de colocar baldosas en aislamientos ligeros, reforzamos la pared con una cantidad adicional de anclajes y malla.

Montaje:

Antes de proceder con la instalación de las baldosas, se debe planificar la superficie, luego preparar las baldosas y asegurarse de que no tengan defectos visibles. La parte trasera de la baldosa debe limpiarse con un cepillo de alambre. Es necesario mezclar piedra de varios paquetes para nivelar las posibles diferencias de color, que son el resultado del carácter manual de la producción y no se consideran un defecto. Las baldosas se colocan de abajo hacia arriba. En el caso de instalar baldosas con junta preparada, se deben colocar con la junta hacia arriba. En caso de falta de soporte horizontal y uniforme para las baldosas, utilizamos una regla de inicio horizontal.



Para fijar las baldosas se recomienda utilizar un adhesivo elástico y resistente a las heladas MAXGLUE. El adhesivo se debe aplicar de acuerdo con las instrucciones del paquete. Los bordes de las baldosas se acercan entre sí para que no haya espacios entre ellos. No se deben pegar baldosas una encima de la otra en una fila vertical. El mejor efecto se logra colocando filas horizontales sucesivas desplazadas por la mitad del ancho de la baldosa en comparación con la fila anterior.



Durante el trabajo, se debe evitar contaminar las baldosas y sus bordes laterales. En caso de contaminación, el adhesivo debe eliminarse de inmediato usando un cepillo húmedo o una esponja. Para cortar las baldosas, se deben usar herramientas con disco de diamante. Los trabajos deben realizarse a una temperatura de +10°C a +25°C.

Atención!

El fabricante no se responsabiliza por la aparición de eflorescencias calcáreas, que como fenómeno natural no surge por culpa del fabricante. El fabricante no asume responsabilidad por la instalación incorrecta y no acepta reclamaciones relacionadas con las dimensiones y colores después de la instalación de las baldosas. Para evitar diferencias en los tonos de las baldosas, se recomienda comprar productos de un mismo lote de producción. El fabricante no acepta reclamaciones sobre baldosas compradas en un largo período de tiempo. Todas las actividades de instalación deben realizarse de acuerdo con el arte de la construcción y las normas de seguridad y salud ocupacional, basadas en las instrucciones anteriores.

Las baldosas están hechas de materiales naturales. La base mineral y el efecto de piedra natural se obtuvieron de materiales rocosos respetando el medio ambiente.