

(FI) BETONISTEN KORISTEKIVIEN ASENNUSOHJEET

Alustan valmistelu:

Alustan tulee olla kuiva, tasainen ja puhdistettu pölystä, rasvoista sekä maalijäämistä. Alustan tulee olla riittävän vakaa kantamaan laattojen painon. Olemassa olevat heikon kestävyuden maalipinnan likaantumiset on poistettava. Seinä tulee pohjustaa MAXGRUNT pohjustusaineella.




Ennen laattojen liimaamista epätasaiselle alustalle levitetään tasoiteseosta. Mikäli laattoja asennetaan kevyisiin eristeisiin, vahvistetaan seinää lisäankkureiden ja verkon avulla.

Asennus:

Ennen laattojen asennusta tulee suunnitella pinta, valmistaa laatat sekä varmistaa, ettei niissä ole näkyviä vikoja. Laatan takapinta tulee puhdistaa teräsharjalla. Kiveä tulee sekoittaa useammasta pakkauksesta, jotta mahdolliset värierot, jotka ovat käsityön tulosta eivätkä ole tuotevirhe, tasoittuvat. Laatat asetetaan alhaalta ylöspäin. Jos laatoissa on valmis sauma, ne tulee asettaa sauma ylöspäin. Jos laatoille ei ole tasainen, vaakasuora tuki, käytetään vaakasuoraa aloituslistaa.



Laattojen kiinnittämiseen suositellaan käytettäväksi elastista ja pakkasenkestävää liimaa MAXGLUE. Liimaa tulee levittää pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Laattojen reunat työnnetään toisiaan vasten niin, ettei niiden välille jää rakoja. Laattoja ei tule liimata päällekkäin pystysuorassa rivissä.



Paras tulos saavutetaan asettamalla seuraavat vaakarivit puolen laatan leveyden verran edellisen rivin suhteen siirrettyinä. Työn aikana on vältettävä laattojen ja niiden sivureunojen likaantumista. Mikäli liima likaantuu, se on välittömästi puhdistettava kostealla harjalla tai sienellä. Laattojen leikkaamiseen tulee käyttää timanttiterällä varustettua työkalua. Työt tulee suorittaa lämpötilassa +10°C - +25°C.

Huomio!

Valmistaja ei vastaa mahdollisesti esiintyvistä kalkkikukinnoista, jotka ovat luonnollinen ilmiö eivätkä johdu valmistajan virheestä. Valmistaja ei ota vastuuta virheellisestä asennuksesta eikä hyväksy valituksia asennettujen laattojen mitoista tai väreistä. Laattojen sävyerojen välttämiseksi on suositeltavaa ostaa tuotteita samasta erästä. Valmistaja ei hyväksy valituksia pitkän ajan kuluttua ostetuista laatoista. Kaikki asennustoimet tulee suorittaa rakennustaitteen ja työturvallisuusmääräysten mukaisesti, noudattaen yllä olevia ohjeita.

Laatat on valmistettu luonnonmateriaaleista. Mineraalipohja ja luonnonkiven vaikutelma on saatu ympäristöä kunnioittaen kivimateriaaleista.