

(LT) *Dekoratyviųjų gipso plytelių montavimo instrukcija*

Paviršiaus paruošimas:

Paviršius po dekoratyvinėmis plytelėmis turi būti sausas, lygus ir stabilus (be dulkių, purvo, kalkių, aliejų ir riebalų). Būtina pašalinti esamas mažo atsparumo dažų sluoksnio nešvarumus. Sieną reikia pagruntuoti gruntavimo priemone MAXGRUNT.




Montavimas:

Prieš pradėdant plytelių montavimą, reikia suplanuoti paviršius, tada paruošti plyteles ir įsitikinti, kad jos neturi jokių matomų defektų ar spalvų nuokrypių. Plytelių nugarėlę reikia nuvalyti nuo gamybos metu susidariusio gipso nuosėdų naudojant vielinę šepetį arba polistireno grandiklį.



Montuojant plyteles su paruoštais siūlais, jas reikia dėti siūlu aukštyn. Plyteles reikia imti iš kelių pakuotės vienu metu, kad būtų sumažintos galimos spalvų skirtumai. Jei trūksta lygaus, horizontalaus plytelių atramos, naudojame horizontalią pradinę juostą. Gipso plytelėms klijuoti reikia naudoti universalų kliją MAXGLUE. Klijus reikia tepti pagal instrukcijas ant pakuotės. Plytelių vieną ant kitos vertikaliai klijuoti nereikėtų. Geriausią efektą pasiekiamas klijuojant kitas horizontalias eilutes paslinkus į pusę plytelės pločio nuo ankstesnės eilės.



Pjaustymui galima naudoti rankinį medžio ar metalo pjūklą. Montavimo darbai turėtų vykti nuo 5°C iki 25°C temperatūroje. Norint išvengti plytelių atspalvių skirtumų, rekomenduojama pirkti produktus iš vienos gamybos partijos. Gamintojas neatsako už skundus dėl ilgo laiko tarpo pirktų plytelių.

Priežiūra:

Plytelės išklojus ir praėjus mažiausiai 48 val. (arba visiškai išdžiūvus klijams ir plytelėms), akmenį reikia impregnuoti su IMPREGNANTU MAX-ME (2l arba 5l). Impregnantas gali pakeisti plytelės atspalvį, todėl prieš atliekant impregnaciją verta atlikti bandymą su neįmontuota plytele, kad patikrintumėte, ar galutinis rezultatas yra patenkinamas.

Dėmesio!

Visi montavimo darbai turi būti atliekami laikantis statybos meno ir saugos taisyklių pagal aukščiau pateiktas gaires. Plytelių klijuoti negalima vietose, kur temperatūra viršija 50°C arba labai drėgnose vietose. Nedideliai plytelių atspalvių skirtumai yra natūralus reiškinys, atsirandantis dėl rankinės gamybos. Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą plytelių montavimą ant sienos, ir po montavimo pateiktos skundai dėl dydžių ir spalvų nebus svarstomi.

* **Papildymas:** Šios instrukcijos taikomos konkrečioms plytelių modeliams: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK ir STANFORD..