

## (LV) BETONINIŲ DEKORATYVINIŲ PLYTELIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

### Paviršiaus paruošimas:

Paviršius turi būti sausas, lygus ir išvalytas nuo dulkių, riebalų bei dažų likučių. Jis turi būti pakankamai tvirtas, kad galėtų nešti plytelių svorį. Būtina pašalinti esamus silpnos atsparumo dažų sluoksnius nešvarumus. Sieną reikia pagruntuoti gruntavimo priemone MAXGRUNT.




Prieš klijuojant plyteles ant nelygaus paviršiaus, tepama išlyginamoji skiedinys. Jei plytelės dedamos ant lengvųjų šiltinimo medžiagų, sieną stipriname papildomu smeigčių ir tinklo kiekiu.

### Montavimas:

Prieš pradėdant montuoti plyteles, reikia suplanuoti paviršių, tada paruošti plyteles ir įsitikinti, kad jos neturi jokių matomų defektų. Plytelių galinį paviršių reikia išvalyti vieliniu šepetėliu. Reikia maišyti akmenį iš kelių pakuočių, kad būtų išlyginti galimi spalvų skirtumai, kurie yra rankinio gamybos būdo rezultatas ir nelaikomi defektu. Plyteles klojame nuo apačios į viršų. Jei montuojamos plytelės su paruošta siūle, jas reikia dėti siūle į viršų. Jei trūksta lygaus, horizontalaus plytelių atramos, naudojame horizontalią pradinę juostą.



Plytelių tvirtinimui rekomenduojama naudoti elastingą ir šalčiui atsparią klijų MAXGLUE. Klijus tepti pagal instrukciją ant pakuotės. Plytelių kraštus reikia pristumti vieną prie kito taip, kad tarp jų neliktų tarpų. Plytelių viena po kitos vertikaliai klijuoti negalima. Geriausią efektą gauname klojant sekantes horizontalias eiles paslinkus per pusę plytelės pločio nuo ankstesnės eilės.



Dirbant reikia vengti plytelių ir jų šoninių kraštų užteršimo. Jei klijai užteršia, juos nedelsiant reikia nuplauti naudojant drėgną šepetį arba kempinę. Plyteles reikia pjauti naudojant įrankius su deimantiniu diskeliu. Darbai turėtų būti atliekami esant temperatūrai nuo +10°C iki +25°C.

### Dėmesio!

Gamintojas neatsako už galimus kalkių žydėjimus, kurie kaip natūralus reiškinys atsiranda ne dėl gamintojo kaltės. Gamintojas neprisiima atsakomybės už netinkamą plytelių montavimą ir nepriima pretenzijų dėl matmenų bei spalvų po plytelių sumontavimo. Norint išvengti spalvų skirtumų, rekomenduojama pirkti produktus iš vienos gamybos partijos. Gamintojas nepriima pretenzijų dėl ilgų laiko tarpų pirktų plytelių. Visi montavimo darbai turi būti atliekami laikantis statybos meno ir darbo saugos bei sveikatos taisyklių pagal aukščiau pateiktas instrukcijas.

Plytelės pagamintos iš natūralių žaliavų. Mineralinė bazė ir natūralaus akmens efektas gauti iš uolienu medžiagų, laikantis aplinkos apsaugos.