

(LV) *Dekoratīvo ģipša flīžu uzstādīšanas instrukcija*

Pamatnes sagatavošana:

Pamatne zem dekoratīvajām flīzēm jābūt sausai, gludai un stabīlai (brīvai no putekļiem, netīrumiem, kaļķiem, eļļām un taukiem). Jānoņem esošie zemas izturības krāsas slāņa piesārņojumi. Sienai jābūt gruntētai ar gruntēšanas līdzekli MAXGRUNT.




Uzstādīšana:

Antes de comenzar con la instalación de los azulejos, es necesario planificar la superficie, luego preparar los Pirms flīžu uzstādīšanas uzsākšanas nepieciešams izplānot virsmu, tad sagatavot flīzes un pārliecināties, ka tām nav redzamu defektu vai krāsu atšķirību. Flīžu aizmugurējā daļa prasa gipsa nosēdumu noņemšanu, kas radies ražošanas procesā, izmantojot metāla suku vai putuplasta rīvi.



Uzstādot flīzes ar gatavu šuvju masu, tās jāliek ar šuvi uz augšu. Flīzes jāņem no vairākiem iepakojumiem vienlaikus, lai izlīdzinātu iespējamās krāsu atšķirības. Ja trūkst vienmērīga, horizontāla atbalsta flīzēm, izmantojam horizontālu sākuma listi. Ģipša flīžu līmēšanai jāizmanto universāls līmes veids MAXGLUE. Līmi jāuzklāj saskaņā ar iepakojumā norādītajām instrukcijām. Flīzes nedrīkst līmēt vienu zem otras vertikālā rindā. Labāko efektu panāk, līmējot nākamās horizontālās rindas ar pusi flīzes platuma nobīdi attiecībā pret iepriekšējo rindu.



Griešanai var izmantot rokas zāģi koksnei vai metālam. Montāžas darbi jāveic temperatūrā no 5°C līdz 25°C. Lai izvairītos no atšķirībām flīžu nokrāsās, ieteicams iegādāties produktus no vienas ražošanas partijas. Ražotājs neņem vērā sūdzības par flīzēm, kas iegādātas ar lielu laika intervālu.

Konservācija:

Pēc flīžu ieklāšanas pēc vismaz 48 stundām (vai pēc pilnīgas līmes un flīžu nožūšanas) akmens jāimpregnē ar IMPREGNĀTU MAX-ME (2l vai 5l). Impregnējošs līdzeklis var mainīt flīzes nokrāsu, tāpēc pirms impregnēšanas veikšanas ieteicams veikt testu uz neiekļautas flīzes, lai pārbaudītu, vai gala rezultāts ir apmierinošs.

Uzmanību!

Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar būvniecības mākslu un darba drošības noteikumiem, balstoties uz iepriekš minētajiem norādījumiem. Flīzes nedrīkst līmēt vietās, kur temperatūra pārsniedz 50°C un vietās ar ļoti augstu mitruma līmeni. Nelielas atšķirības flīžu nokrāsās ir dabiska parādība, kas rodas manuālas ražošanas dēļ. Ražotājs neuzņemas atbildību par nepareizu flīžu uzstādīšanu uz sienas, un pēc montāžas iesniegtās sūdzības par izmēriem un krāsām netiks ņemtas vērā.

* **PAPILDINĀJUMS:** Attiecas uz flīzēm: CAMPANIA, HARVARD, TURMALIN, HAVANA, TAURUS, SILO, MONT BLANC, LUGANO, WHITE BRICK, STANFORD.