

## (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU – BETONOWE PŁYTKI DEKORACYJNE

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, równe oraz oczyszczone z kurzu, tłuszczów i pozostałości farb. Podłoże powinno być na tyle stabilne, by przenosić obciążenie płytek. Istniejące zabrudzenia powłoki malarskiej o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Ścianę należy zagruntować środkiem do gruntowania MAXGRUNT.




Przed przyklejeniem płytek na nierówne podłoże nakładamy zaprawę wyrównującą. W przypadku układania płytek na dociepleniach lekkich, wzmacniamy ścianę dodatkową ilością kołków i siatki.

### Montaż:

Przed przystąpieniem do montażu płytek należy rozplanować powierzchnię, a następnie przygotować płytki oraz upewnić się, że nie posiadają żadnych widocznych wad. Tylną powierzchnię płytki należy przeczyszczyć szczotką drucianą. Należy mieszać kamień z kilku opakowań, aby zniwelować ewentualne różnice kolorystyczne, które są wynikiem ręcznego charakteru produkcji i nie są wadą produktu. Płytki układamy od dołu do góry. W przypadku montażu płytek z gotową fugą, należy układać je fugą do góry. W przypadku braku równego, poziomego podparcia dla płytek stosujemy poziomą listwę startową.



Do mocowania płytek zaleca się stosowanie kleju elastycznego i mrozoodpornego MAXGLUE. Klej należy nanosić zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Krawędzie płytek dosuwamy do siebie tak, aby nie było między nimi odstępów. Nie należy kleić płytek jedna pod drugą w pionowym rzędzie. Najlepszy efekt uzyskujemy klejąc kolejne rzędy poziome z przesunięciem o 1/2 szerokości płytki względem poprzedniego rzędu.



W trakcie prac należy unikać zabrudzenia płytek i bocznych krawędzi. W przypadku zabrudzenia klej należy niezwłocznie zmyć przy użyciu wilgotnej szczotki lub gąbki. Do cięcia płytek należy stosować narzędzia z tarczą diamentową. Prace powinny być prowadzone w temperaturze od +10°C do +25°C.

### Uwaga!

Producent nie odpowiada za ewentualne pojawienie się wykwitów wapiennych, które jako zjawisko naturalne nie powstaje z winy producenta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwy montaż i nie uwzględnia reklamacji dotyczących rozmiarów i kolorów po zamontowaniu płytek. W celu uniknięcia różnicy w odcieniach płytek wskazany jest zakup produktów z jednej partii produkcyjnej. Producent nie uwzględnia reklamacji dotyczących płytek zakupionych w dużym odstępie czasu. Wszelkie czynności montażowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP w oparciu o powyższe wskazówki.

Płytki wykonane z surowców naturalnych. Mineralna baza i efekt naturalnego kamienia uzyskane zostały z materiałów skalnych z poszanowaniem środowiska.