

## (SE) INSTRUKTIONER FÖR MONTERING AV DEKORATIVA BETONGPLATTOR

### Förberedelse av underlaget:

Underlaget ska vara torrt, jämnt och rengjort från damm, fett och rester av färg. Underlaget bör vara tillräckligt stabilt för att bära plattornas vikt. Eventuella föroreningar på målningsytan med låg hållfasthet bör tas bort. Väggen ska grundas med grundningsmedlet MAXGRUNT.




Innan plattorna limmas på ett ojämnt underlag appliceras en utjämningsbruk. Vid placering av plattor på lätt isolering, stärks väggen med ytterligare antal pluggar och nät.

### Asennus:

Innan installationen av plattorna börjar ska ytan planeras, därefter ska plattorna förberedas och det ska försäkras att de inte har några synliga fel. Plattans baksida bör rengöras med en stålbortste. Sten bör blandas från flera förpackningar för att jämna ut eventuella färgskillnader som är resultatet av den manuella produktionen och inte anses vara en produktfel. Plattorna läggs från botten uppåt. Vid installation av plattor med färdig fog, ska de placeras med fogsidan uppåt. Om det inte finns ett jämnt, horisontellt stöd för plattorna, används en horisontell startlist.



För att fästa plattorna rekommenderas användning av ett elastiskt och frosttåligt lim MAXGLUE. Limmet ska appliceras enligt instruktionerna på förpackningen. Plattornas kanter ska dras mot varandra så att det inte finns några mellanrum. Plattor ska inte limmas direkt ovanpå varandra i en vertikal rad.



Det bästa resultatet uppnås genom att lägga de följande horisontella raderna med en förskjutning av  $\frac{1}{2}$  plattans bredd jämfört med föregående rad. Under arbetet bör man undvika att smutsa ner plattorna och deras sidokanter. Om limmet smutsas ner ska det omedelbart tvättas bort med en fuktig borste eller svamp. För att skära plattorna bör verktyg med diamantskiva användas. Arbetet bör utföras vid en temperatur från +10°C till +25°C.

### Observera!

Tillverkaren ansvarar inte för eventuellt uppkomst av kalkutfällningar, vilket är ett naturligt fenomen och inte beror på tillverkarens fel. Tillverkaren tar inte ansvar för felaktig installation och accepterar inte reklamationer gällande mått och färger efter installationen. För att undvika skillnader i nyanser är det rekommenderat att köpa produkter från samma produktionsparti. Tillverkaren tar inte emot reklamationer gällande plattor köpta med stort tidsintervall. Alla installationsåtgärder ska utföras i enlighet med byggnadskonsten och arbetsmiljöregler baserat på ovanstående anvisningar.

Plattorna är tillverkade av naturliga råvaror. Den mineraliska basen och effekten av naturlig sten har uppnåtts från bergsmaterial med respekt för miljön.